

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W30



SYNTHEC 4

RENAULT RN 0720
C4

DESCRIPCIÓN:

5W30 C4 LUBRICANTE 100% SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTÉTICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MÁS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE SOLICITEN ESTOS NIVELES DE CALIDAD, ESPECIALMENTE LOS DEL GRUPO RENAULT (RENAULT, DACIA, NISSAN).

EL FLUIDO TIENE UNAS PROPIEDADES DE LUBRICACIÓN EXCELENTES PARA SOPORTAR LA CARGA ADICIONAL DEL SISTEMA INYECTOR BOMBA DE LA UNIDAD INYECTORA REDUCIENDO LAS FRICCIONES Y AUMENTANDO LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ELEVADAS TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGÚN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE.

ESTÁ DISEÑADO PARA OFRECER UN ALTO RENDIMIENTO EN MOTORES DE GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO Y MOTORES DIESEL LIGEROS EQUIPADOS CON LOS ACTUALES SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE COMO **EGR, TWC Y DPF**.

INDICADO PARA MOTORES EURO IV Y EURO V CON LARGOS INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE QUE REQUIEREN UNA CALIDAD **ACEA C4**, EN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ APTO PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS EGR, TWC Y DPF.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

100% SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	5W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	10 -12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-40
TBN. (ASTM D-2896)	> 6

NIVELES DE CALIDAD:

API	SM (SL) - C.J4
ACEA	C4

CONSTRUCTORES:

M.B. 229.51
M.B. 226.51
RENAULT RN 0720

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-104700-ES-FC-5W30-C4

5W30 C4

DISLOMAR S.L.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

12/01/2017

REVISIÓN

1-2017

VOLUMEN

1L.
5L.
25L.
50L.
205L.
1000L.

REFERENCIAS

1104600
1104700
1104710
1104720
1104730