

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W40



SYNTHEC 4

VW 505.00 / 505.01

A3 - B4

DESCRIPCIÓN:

5W40 ES UN LUBRICANTE SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA UTILIZACIÓN EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBOALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA, MULTIVALVULAS Y/O CON BOMBA DE INYECCIÓN.

TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN FRIO POR SU DISEÑADA BAJA VISCOSIDAD Y SU NATURALEZA SINTÉTICA, QUE FACILITA LA BOMBEABILIDAD DEL LUBRICANTE, MOTIVO DE GRAN AYUDA EN ARRANQUE EN FRIO Y LA FORMACIÓN DE PELÍCULA PARA REDUCIR DE FORMA IMPORTANTE EL DESGASTE.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298) -----	0,865
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	15,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-36
TBN. (ASTM D-2896) -----	> 10

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- CF - SL - ENERGY CONSERVING
ACEA ----- A3 - B3 - B4

CONSTRUCTORES:

M.B. 228.1 / 229.1 / 229.3
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
BMW LONG LIFE 01
PEUGEOT CITRÖEN = B71 2296
GM OPEL LL B-025
RENAULT RN 0700 / RN 0710

VENTAJAS:

- LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO ALTAMENTE ESTABLE CON EXCELENTE PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- APTO PARA EL VEHÍCULO LIGERO DE GASOLINA Y DIESEL.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-100210-ES-FC-5W40

5W40 A3-B4

DISLOMAR S.L.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

12/01/2017

REVISIÓN

1-2017

VOLUMEN

1L.
5L.
25L.
50L.
205L.
1000L.

REFERENCIAS

1100200
1100210
1100220
1100230
1100240